



PRESSEINFORMATION

Hebe-Schiebetür der Extraklasse

VEKA hält Wort und führt, wie angekündigt, zum 1. Juli das neue Hebe-Schiebetürsystem VEKAMOTION 82 in den Markt ein. Mit maximalen Glasflächen und schlanken Ansichten entspricht es exakt den aktuellen Marktbedürfnissen und ermöglicht zudem eine effiziente Verarbeitung.

Mit VEKAMOTION 82 stellen die Entwicklungsingenieure des Systemgebers einmal mehr unter Beweis, dass sie aktuelle Markttrends genau beobachten und sie konsequent in die Konzeption neuer Systemlösungen einfließen lassen. VEKAMOTION 82 bietet mehr Licht, mehr Raum, mehr Möglichkeiten: lichtdurchfluteter Wohnkomfort und attraktives Design, Barrierefreiheit und ein optimiertes Dichtungssystem. Darüber hinaus bringt das neue System mit seinen zahlreichen innovativen Detaillösungen auch für Hersteller eine Reihe von Vorteilen bei der Fertigung und bietet mit VEKAMOTION 82^{Max} noch eine Designvariante, bei der der Rahmen des feststehenden Elements noch einmal deutlich schmaler ausfällt.

Hohe Stabilität und Energieeffizienz

Mit dem neuen Hebe-Schiebetürsystem lassen sich großzügige Elemente bis zu einer Breite von 6 m in der Ausführung weiß sowie 5 m in farbiger Ausführung realisieren. Möglich wird dies durch den Einsatz von bewährten Stahlverstärkungen. In zwei voneinander getrennte Kammern von 60 x 40 mm werden Armierungen eingeschoben, die in ihren Abmessungen mit denen der Fenstersysteme SOFTLINE 76 und 82 identisch sind, sodass gleichzeitig Lageraufwand reduziert wird.

Wie von VEKA gewohnt, entspricht auch die Wärmedämmung höchsten Ansprüchen. Der Glaseinstand von 20 mm macht den Einbau von Dreifach-Isolierglas mit zu bis 54 mm Dicke problemlos möglich. Mit innovativen Zweikomponenten-Dichtteilen und großvolumigen Dichtungen erreicht die Hebe-Schiebetür eine Dichtigkeit bis zur Stufe 9A. Die erhöhten Anforderungen bei der Bauwerksabdichtung und die gesteigerten Sicherheitsanforderungen lassen sich mit VEKAMOTION 82 ebenfalls problemlos erfüllen. Bei der Beschlagenauswahl gibt es keine Einschränkungen, das System ist für alle handelsüblichen Beschläge ausgelegt.

Neue Bodenschwelle in zwei Varianten

Ein weiteres konstruktives Highlight ist die neu entwickelte PVC-Bodenschwelle mit zwei Verstärkungskammern. Bei ihrer Entwicklung lag der Fokus neben der Dämmleistung und Stabilität wie bei vielen anderen Details der neuen Hebe-Schiebetür ebenfalls auf der effizienten Verarbeitung und einfachen Montage. So ermöglicht nun ein Trittschutzprofil in zwei Ausführungen die Realisierung einer Standard- oder

Ansprechpartnerin: Barbara Oermann · Abdruck honorarfrei
Belegexemplar erbeten an: VEKA AG, Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

VEKA AG

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
Telefon 02526 29-0
Telefax 02526 29-3710
www.veka.de

Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 02526 29-4400 oder -4460
Telefax 02526 29-4990
E-Mail boermann@veka.com



PRESSEINFORMATION

einer barrierefreien Lösung. Eine Schwelle und ein Zusatzprofil reichen aus, um die neue Bodenschwelle sowohl an VEKAMOTION 82 als auch an VEKAMOTION 82^{MAX} einzusetzen.

Mehr Infos auf vekamotion82.de

355 Wörter, 2.665 Zeichen zzgl. Headline und BU

VEKA AG

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst
Telefon 02526 29-0
Telefax 02526 29-3710
www.veka.de

Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon 02526 29-4400 oder -4460
Telefax 02526 29-4990
E-Mail boermann@veka.com

Bildunterschrift:



VM82_02.jpg:

Im Vergleich zu bisherigen Lösungen kann die neue Hebe-Schiebetür VEKAMOTION 82 mit um bis zu 20 Prozent reduzierten Flügelansichten aufwarten. Durch den erheblich geringeren Rahmenanteil können die Verglasungen deutlich größer ausfallen.

Bild: VEKA